



Descrizione

SnowPlow è il pulitore sviluppato dai laboratori Errecom per il trattamento e la corretta e completa manutenzione delle macchine del ghiaccio.

Grazie alla sua speciale formulazione, SnowPlow rimuove con efficacia calcare, residui, muffe, alghe e disincrosta le varie componenti della macchina (vaschetta, ugello e serpentina) senza danneggiarle. Usato regolarmente e con costanza genera una pellicola protettiva che previene la formazione di nuove incrostazioni e la crescita di alghe.

SnowPlow è appositamente studiato e testato per non ghiacciare alle normali temperature di lavoro, pertanto il prodotto, una volta caricato nella macchina, può rimanere in circolo durante il suo normale uso e agire durante il consueto ciclo di lavoro. Una volta svuotato dall'impianto, il prodotto pulisce lo scarico da eventuali residui.

Il prodotto è formulato solo con materie prime idonee al contatto indiretto con gli alimenti e prive di sapore, pertanto, eventuali piccoli residui non vanno ad incidere sulla qualità del ghiaccio che viene prodotto e non sono un pericolo per la salute umana. Si raccomanda, comunque, di risciacquare sempre la macchina del ghiaccio dopo l'utilizzo di SnowPlow e di eliminare il primo ghiaccio prodotto.

Caratteristiche

- Registrato NSF (A1, A3).
- Idoneo per il piano HACCP.
- Formulato con materie prime conformi al Regolamento (CE) 1935/2004 - MOCA.
- Non danneggia le macchine del ghiaccio.
- Efficace azione disincrostante e anticalcare.
- Previene lo sviluppo di alghe e nuove incrostazioni.
- Non ghiaccia alle normali temperature di lavoro della macchina.
- Diluizione 1:2.

Istruzioni d'uso

1. Riempire il serbatoio dell'acqua con una dose di SnowPlow e, se necessario, aggiungere ulteriore acqua fino al completo riempimento del contenitore. La dose minima richiesta deve essere pari al 50% della capacità totale della vaschetta; aumentare la quantità di prodotto nel caso di incrostazioni particolarmente intense.
2. Lasciare la macchina in azione per circa un'ora.
3. Scaricare il prodotto e risciacquare la macchina con acqua potabile.
4. Per macchine particolarmente incrostate, ripetere l'operazione.



N.B. Si raccomanda di buttare il primo ghiaccio prodotto.

Proprietà chimico-fisiche

Proprietà	Valore
Aspetto	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Densità relativa	1,03 ± 0,005 g/ml (a T = 20°C)
pH	2 ± 1

Composizione detergente secondo Reg. (CE) n° 648/2004

Aqua
>= 5% - < 15% Glycolic acid
>= 5% - < 15% Alcohol Denat.
Isopropyl Alcohol

Certificazioni NSF

SnowPlow
Codice di Categoria = A1, A3
N° di Registrazione NSF = 165587

This product is acceptable for use as a general cleaner (A1) on all surfaces in and around food processing areas, where its use is not intended for direct food contact. Use of this product in food processing or handling facilities requires that all food products and packaging materials be removed or protected prior to product use. A potable water rinse of cleaned surfaces is required after use of this product. When used according to manufacturer's instructions, the cleaner shall neither exhibit a noticeable odor nor leave a visible residue.

This product is acceptable for use as an acid cleaner (A3) in and around food processing areas, where its use is not intended for direct food contact. Use of this product in food processing or handling facilities requires that all food products and packaging materials be removed or protected prior to product use. A potable water rinse of cleaned surfaces is required after use of this product. When used according to manufacturer's instructions, the cleaner shall neither exhibit a noticeable odor nor leave a visible residue.

Classificazione ed etichettatura

Questa specifica tecnica è applicabile solo se accompagnata dalla Scheda di Sicurezza in vigore.

In conformità ai requisiti di legge, solo la scheda di dati di sicurezza contiene informazioni aggiornate sulla sicurezza.

La MSDS del prodotto è disponibile su richiesta.

Considerazioni sulla sicurezza del prodotto

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.

Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.

Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui.

Modalità di stoccaggio

Stoccare il prodotto tra 0°C e +40°C.

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.

Stoccare al riparo dalla luce solare diretta.

Condizioni di trasporto

Questo prodotto non è regolamentato per il trasporto secondo ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

Scadenza/Shelf life

7 anni dalla data di produzione.

Packaging

Art.-Nr.	Descrizione			
AB1076.K.S1	Flacone Spray da 1 L pronto all'uso	06	576	576
AB1076.P.01	Tanica da 5 L	02	144	144
AB1076.D.01	Tanica da 10 L	01	-	-

Indicazioni di Pericolo



Pericolo

Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di Prudenza: P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.