

Brilliant Engine

Tracciante UV per Ricerca Perdite Olio Parti Motore



Descrizione

Brilliant Engine è l'additivo fluorescente UV appositamente sviluppato dal laboratorio chimico di Errecom per rilevare anche le piccole perdite presenti nelle svariate parti e componenti del motore degli autoveicoli, persino in condizioni di scarsa illuminazione.

Una volta aggiunto all'interno di qualsiasi tipo di circuito, infatti, Brilliant Engine rimane attivo nel tempo, intercettando eventuali nuove perdite ogni volta che viene illuminato con qualsiasi luce UV. La sua innovativa formulazione, compatibile con tutti i lubrificanti ad oggi presenti nei motori, ne permette il dosaggio diretto nei lubrificanti, nell'olio idraulico, nell'olio del servosterzo, nell'olio della trasmissione e a carburanti come benzina o gasolio.

Brilliant Engine non interferisce in alcun modo con la normale attività dei liquidi del circuito e, pertanto, può essere lasciato libero di circolare all'interno del circuito del sistema, senza il rischio di alterarne la normale attività.

Campo applicativo

- Automotive

Caratteristiche

- Localizza le perdite in svariate parti e componenti del motore degli autoveicoli.
- Visibile se esposto a luce UV.
- Compatibile con tutti i lubrificanti.

Istruzioni d'uso

1. Aggiungere 7,5 mL di Brilliant Engine ogni litro di lubrificante motore.
2. Lasciare circolare all'interno del circuito. Il tempo di azione dipende dalla dimensione della perdita e dall'uso effettivo del veicolo.
3. Utilizzare normalmente il veicolo.
4. Cercare la perdita illuminando con una lampada UV.

Proprietà chimico-fisiche

Proprietà	Valore
Aspetto	Liquido
Colore	Ambra
Odore	Caratteristico
Densità relativa	0,85 ± 0,005 g/ml (at T = 20°C)

Classificazione ed etichettatura

Questa specifica tecnica è applicabile solo se accompagnata dalla Scheda di Sicurezza in vigore.

In conformità ai requisiti di legge, solo la scheda di dati di sicurezza contiene informazioni aggiornate sulla sicurezza.

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento (CE) n° 1272/2008 – CLP.

La MSDS del prodotto è disponibile su richiesta.

Considerazioni sulla sicurezza del prodotto

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare né bere.

Modalità di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso.
Per mantenere la qualità del prodotto, non stoccare al caldo o alla luce solare diretta.
Non esporre mai a temperature superiori a 50°C.
Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
Conservare in ambienti sempre ben areati.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Condizioni di trasporto

Questo prodotto non è regolamentato per il trasporto secondo ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

Scadenza/Shelf life

5 anni dalla data di produzione.

Packaging

Art.-Nr.	Descrizione	€			
TR1203.F.P1	Flacone da 100 mL	-	30	4056	4680
TR1203.Q	Flacone da 250 mL	-	13	1512	1680
TR1203.01	Flacone da 350 mL	-	12	1344	1512
TR1203.K	Flacone da 1 L	-	04	432	480

Indicazioni di pericolo

Indicazioni di pericolo: Nessuna
Consigli di prudenza: Nessuna
Contiene tris (alchil ramificato) borato: Può provocare una reazione allergica.