



Descrizione

SealUp è un sigillante per i giunti degli impianti A/C che forma sui filetti una pellicola chimicamente resistente ma flessibile che ne consente la riapertura in qualsiasi momento.

Aderisce alle superfici interne riempiendo tutte le microfessure evitando le perdite tra i filetti, le guarnizioni e i raccordi.

E' ideale sui materiali plastici e metallici soggetti a forti vibrazioni.

La temperatura di lavoro è compresa tra -90°C e +200°C.

Resiste sia in situazioni di vuoto che con pressioni fino a 500 Bar.

Può essere utilizzato in contatto con diversi elementi chimici inclusi i gas refrigeranti, i gas combustibili, i lubrificanti, i carburanti, i solventi e i gas industriali.

SealUp deve essere applicato su superfici pulite per assicurare la massima aderenza. Compatibile con plastiche, gomme e metalli degli impianti AC/R.

Per le operazioni di pulizia e la rimozione usare Thor, lo spray di Errecom.

Campo Applicativo

- HVAC/R
- Automotive

Istruzioni d'uso

1. Per un risultato ottimale pulire le superfici di applicazione con Thor, lo spray Errecom, e lasciare asciugare.
2. Applicare un sottile film di prodotto su tutta la circonferenza e su entrambe le parti da giuntare.
3. Attendere un minuto.
4. Assemblare e serrare come richiesto.
5. Quando il prodotto è asciutto mettere l'impianto in pressione. SealUp è pronto per l'utilizzo in un tempo di attesa di circa 1 h.

Pulizia: utilizzare lo spray Thor Errecom per rimuovere ogni traccia di sigillante.



Proprietà chimico-fisiche

Proprietà	Valore
Aspetto	Liquido
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico
Densità relativa	1,000 ± 0,005 g/ml (a T = 20°C)
Viscosità cinematica	>20,5 mm ² /sec (a T = 40°C)
Punto d'infiammabilità	21±1°C

Classificazione ed etichettatura

Questa specifica tecnica è applicabile solo se accompagnata dalla Scheda di Sicurezza in vigore. In conformità ai requisiti di legge, solo la scheda di dati di sicurezza contiene informazioni aggiornate sulla sicurezza. La MSDS del prodotto è disponibile su richiesta.

Considerazioni sulla sicurezza del prodotto

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie. Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro:

Lavare le mani dopo l'uso

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Modalità di stoccaggio

Conservare tra +5°C/+41°F e +35°C/+95°F.

Stoccare al riparo dalla luce solare diretta.

Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole.

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Condizioni di trasporto

UN1133 – ADESIVI contenenti liquidi infiammabili, Class 3, GI II
(LIMITED QUANTITY ☒ se veicolato in vendita in formati < 1 L)

Scadenza/Shelf life

2 anni dalla data di produzione.

Packaging

Art.-Nr.		
TR1157.Y.01	30	5400

Indicazioni di Pericolo



Attenzione

Indicazioni di pericolo: H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.