

Быстродействующий флуоресцентный УФ герметик

Описание Продукта



FIXQUICK это новый, быстродействующий герметик, разработанный компанией Eggecom специально для устранения утечек хладагента. Всего за 30 секунд он эффективно устраняет утечки диаметром до 1 мм. на плоских и изогнутых поверхностях. Гарантирует герметичность при давлении до 50 бар и температуре 250 °С. Может использоваться как на металлических, так и на пластмассовых компонентах систем кондиционирования. Флуоресцентный элемент в его составе позволяет, при помощи УФ-лампы, легко определить актуальное состояние выполненной процедуры, а также определить место, где было проведено любое предыдущее вмешательство по устранению утечек.


Лабораторные испытания показали эффективность FixQuick также для устранения течи в радиаторах охлаждения двигателя.

Характеристики:


- Формула Step1 + Step2 + Step1 проста в использовании;
- За 20 секунд устраняет утечку, выдерживая давление 20 бар (290 Psi);
- За последующие 20 минут достигает устойчивости к давлению 50 бар (725 Psi);
- Температурная устойчивость до 250 °С;
- Виден при свете УФ-лампы.

Инструкция по применению


Нанесите продукт на абсолютно сухую и чистую поверхность. Перед нанесением удалите все остатки, которые могут повлиять на производительность FixQuick. Рекомендуется использовать наждачную бумагу для очистки обрабатываемой области.




Нанесите жидкий продукт **STEP1** на область вокруг и на само место утечки, не оказывая давления.



Нанесите порошок **STEP2** на только что обработанную поверхность, создав тонкий слой.



Повторно нанесите жидкий продукт **STEP1**, для однородного покрытия.



Перед тем как вновь поместить кисточку во флакон STEP 1 её необходимо тщательно очистить, чтобы устранить все потенциальные остатки порошка STEP 2. Подождите 20 минут для достижения полной герметизации, выдерживающей давление 20 бар, и еще 20 минут (при нормальной температуре окружающей среды 20 °С) для устойчивости к давлению 50 бар и температуре 250 °С.

Доступная упаковка



Флакон 10 грамм STEP1
Флакон 5грамм STEP2
в картонной коробке
Картонный дисплей с 30 коробками

Арт.-№	Кол-во	Класс
TR1180.01	30	-



Коробки и дисплей изготовлены из картона, на 100% пригодного для вторичной переработки.

Идентификация опасности

STEP 1



Осторожно

Знак Опасности: H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. **Рекомендации по безопасности:** P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если таковые используются, и если это легко сделать. Продолжать промывание.

Специальные устройства: EUN202 Цианакрилат. Опасно. Склеивает кожу и глаза в считанные секунды. Хранить в недоступном для детей месте.

Содержит: ethyl 2-cianoacrylate

STEP 2

Знак Опасности - Отсутствует.

Продукт для профессионального использования: необходимо применение соответствующих средств индивидуальной защиты. Внимательно прочтите инструкции на этикетке.